

RODA

REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE EMPOTRAR 400x540 CIERRE TRIÁNGULO PARA CANDADO

Referencia:

RPN4054/TC

Características:

Tipo de módulo:	CPM-1
Compañía eléctrica de referencia:	ENDESA UNELCO
Dimensiones nicho:	(AltoxAncho) 400x540 mm
Dimensiones exteriores:	(AxB) 447x587x22,5 mm
Dimensiones Luz interior:	(GxH) 360x500 mm
Dimensiones hueco empotrar:	(ExF) 407x547 mm
Instalación:	Empotrado
Nº Cierres:	
Tipo cierre:	Cierre triángulo para candado, con llave
Acabado Sup.:	Pintura poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 7035
Peso (kg):	4,59
Materiales:	Acero galvanizado

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	-

Certificados y normas:

Reglamento:	Conforme REBT según Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto en su ICT-BT-13, así como en las especificaciones técnicas particulares de las compañías de distribución eléctrica
-------------	---



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044399119
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000456

RODA

REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE EMPOTRAR 400x540 CIERRE TRIÁNGULO PARA CANDADO

Referencia: RPN4054/TC




Foto y plano genérico

Plano detallado: pdf <http://www.ide.es/docs/planos/pdf/RPN4054/TC.pdf>

dxg <http://www.ide.es/docs/planos/dxf/RPN4054/TC.dxf>

stp <http://www.ide.es/docs/planos/stp/RPN4054/TC.stp>

Dimensiones nicho: (AltoxAcho) 400x540 mm

Dimensiones luz interior: (GxH) 360x500 mm

Dimensiones exteriores: (AxB) 447x587x22,5 mm

Dimensiones hueco empotrar: (ExF) 407x547 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado completamente montado, con la puerta acoplada al marco, en embalaje de cartón y retractilado individualmente.