

# RODA

## REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE SUPERFICIE 1250x740 CIERRE TRIÁNGULO

Referencia:

**RSN12574/TR**

### Características:

Tipo de módulo:	CPM-1+CS
Compañía eléctrica de referencia:	ENDESA
Dimensiones nicho:	(AltoxAncho) 1250x740 mm
Dimensiones exteriores:	(AxB) 1300x790x60 mm
Dimensiones Luz interior:	(GxH) 1210x700 mm
Dimensiones hueco empotrar:	-
Instalación:	Superficie
Nº Cierres:	
Tipo cierre:	Cierre triángulo con llave
Acabado Sup.:	Pintura poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 7035
Peso (kg):	20,00
Materiales:	Acero galvanizado

### Datos técnicos:

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	-

### Certificados y normas:

Reglamento:	Conforme REBT según Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto en su ICT-BT-13, así como en las especificaciones técnicas particulares de las compañías de distribución eléctrica
-------------	---



### Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044399478
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000456

# RODA

## REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE SUPERFICIE 1250x740 CIERRE TRIÁNGULO

Referencia: RSN12574/TR




Foto y plano genérico

Plano detallado: pdf <http://www.ide.es/docs/planos/pdf/RSN12574/TR.pdf>

dxg <http://www.ide.es/docs/planos/dxf/RSN12574/TR.dxf>

stp <http://www.ide.es/docs/planos/stp/RSN12574/TR.stp>

Dimensiones nicho: (AltoxAncho) 1250x740 mm

Dimensiones luz interior: (GxH) 1210x700 mm

Dimensiones exteriores: (AxB) 1300x790x60 mm

Dimensiones hueco empotrar: -

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrado completamente montado, con la puerta acoplada al marco, en embalaje de cartón y retractilado individualmente.