



## Transición tres piezas, rosca macho, extremo electrosoldable

Incluye O-Ring EPDM, calidad apropiada para agua potable

d (mm)	R (inch)	GF Código	SP	Peso (kg)	D (mm)	L (mm)	G (inch)	h (mm)	z (mm)
16	½	<b>760 857 214</b>	1	0,236	41	106	1	38	31
20	½	<b>760 857 215</b>	1	0,248	50	109	1 ¼	40	30
25	¾	<b>760 857 216</b>	1	0,331	56	116	1 ½	41	33
32	1	<b>760 857 217</b>	1	0,476	69	124	2	45	37
40	1 ¼	<b>760 857 218</b>	1	0,728	83	137	2 ½	48	42
50	1 ½	<b>760 857 219</b>	1	0,842	90	143	2 ¾	48	46
63	2	<b>760 857 220</b>	1	1,196	110	158	3 ½	54	53

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>