
Ficha técnica

Válido desde: 25/05/21





Codo 45°

Observaciones:

- Existen dos alternativas para los accesorios de d160 mm: Unión socket o tope. Los accesoriosde unión a tope son SDR11 y solo son compatibles con tubos del mismo SDR. Los accesoriosde unión socket pueden soldarse independientemente del SDR de la tubería.

	Dim. (mm)	Código	GP	SP	PN (bar)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	LB (mm)
	20	**4302102000121**	400	50	25	28,0	19,3	15,0	45,2
	25	**4302102500221**	300	50	25	33,0	24,3	17,0	52,1
	32	**4302103200321**	175	25	25	42,8	31,1	18,1	59,5
	40	**4302104000421**	75	15	25	52,6	39,0	21,0	70,2
	50	**4302105000521**	40	5	25	65,6	48,9	24,0	85,6
	63	**4302106300621**	20	4	25	83,6	62,2	27,6	103,2
	75	**4302107501221**	16	4	25	98,6	73,4	31,0	119,7
	90	**4302109001322**	6	2	25	97,7	89,0	33,0	136,4
	110	**4302111001422**	4	1	25	117,7	108,4	37,5	158,6
	125	**4302112501522**	2	1	25	132,7	122,8	40,5	182,7
socket fusion	160	**4302116001621**	2	1	20	208,0	154,6	48,0	218,4
butt fusion	160	**4302116001622**	1	1	10	189,0	160,0	113,0	350,0

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com