Ficha técnica

Válido desde: 2/07/21





Te 90°

Observaciones:

- Existen dos alternativas para los accesorios de d160 mm: Unión socket o tope. Los accesoriosde unión a tope son SDR11 y solo son compatibles con tubos del mismo SDR. Los accesoriosde unión socket pueden soldarse independientemente del SDR de la tubería.

Dim. (mm)	Código	GP	SP	PN (bar)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	LB (mm)
20	**4302902008021**	250	50	25	27,8	19,2	14,8	51,5
25	**4302902508121**	150	25	25	32,5	24,2	16,0	59,0
32	**4302903208221**	100	10	25	41,5	31,1	18,0	70,0
40	**4302904008321**	50	5	25	54,0	39,0	21,0	87,0
50	**4302905008421**	30	5	25	66,2	49,0	25,5	102,5
63	**4302906308521**	20	4	25	83,0	61,9	27,5	128,0
75	**4302907508621**	10	1	25	98,0	73,6	30,5	140,0
90	**4302909008721**	6	1	25	117,5	89,0	35,5	163,8
110	**4302911008821**	3	1	25	143,5	108,0	38,0	194,0
125	**4302912508922**	2	1	25	165,0	123,0	40,0	248,0
socket fusion 160	**4302916009021**	1	1	20	208,0	154,6	48,0	260,0
butt fusion 160	**4302916009022**	2	2	10	189,0	160,0	124,0	450,0

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com