


Filtro inclinado, PN16

Fabricado en bronce, roscas hembra en ambos extremos, gran superficie de depuración, fabricado en malla de acero inoxidable, para agua, petróleo, etc. hasta 100 °C, certificado por SVGW



GN (inch)	DN (mm)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	h1 (mm)	l (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	µm
3/8	10	1812.160	350 872 102	1	0,200	3/8	1/2	40	60	10	30	250
1/2	15	1812.240	350 870 902	1	0,340	1/2	1/2	45	65	10	27	250
3/4	20	1812.320	350 871 002	1	0,520	3/4	3/4	53	75	12	33	250
1	25	1812.400	350 871 102	1	0,575	1	1	64	90	15	40	250
1 1/4	32	1812.480	350 871 202	1	0,950	1 1/4	1 1/4	77	110	19	52	250
1 1/2	40	1812.560	350 871 302	1	1,290	1 1/2	1 1/2	89	120	20	61	250
2	50	1812.640	350 871 402	1	1,950	2	2	111	150	23	77	250
2 1/2	65	1812.720	350 871 502	1	2,900	2 1/2	2 1/2	122	180	22	98	560
3	80	1812.800	350 871 602	1	4,400	3	3	136	210	27	117	560

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>