



## Filtro inclinado, PN 16

Hecho en bronce, con bridas, con juntas planas de EPDM, bridas de PP reforzadas con alma de acero, gran superficie de tamiz, malla de acero inoxidable, para agua, aire, etc. hasta 100°C.

DN (mm)	JRG Código	GF Código	Peso (kg)
40	<b>1814.040</b>	<b>350 871 340</b>	4,160
50	<b>1814.050</b>	<b>350 871 350</b>	6,570
65	<b>1814.065</b>	<b>350 871 365</b>	9,630
80	<b>1814.080</b>	<b>350 871 380</b>	12,680

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	µm	○
40	40	1 ½	110	150	89	229	94	135	250	4x18
50	50	2	125	165	111	262	104	158	250	4x18
65	65	2 ½	145	185	122	296	110	187	560	4x18
80	80	3	160	200	136	333	122	212	560	8x18

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>