



Válvula tipo Y BR 1 JRG LegioStop

Outlets with BR 1 external thread according to EN ISO 228-1, without screw connection, PN 16, with cavity-free and maintenance-free JRG LegioStop top, threaded connection for drain valve, closed with closure plug 5149, without drain valve.

Vástago de la válvula y asiento de acero inoxidable, juntas de EPDM, volantes de plástico. Para agua hasta 90°C.

Testada según DIN EN 1213.

Tapa de corte para válvula ver 5290, válvula de vaciado ver 7301.080.

Unions to plastic systems: 4700, 5550. Unions to stainless steel systems: 8350, 8355.

Unions for threaded connections: 8201, 8206, 8299, 8333, 8339, 8360.

It's required to use only AFM 34 gaskets.

Those cannot be oiled neither be greased.

DN (mm)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)
15	5211.015	350 895 651	1	0,350
20	5211.020	350 895 652	1	0,530
25	5211.025	350 895 653	1	0,840
32	5211.032	350 895 654	1	1,130
40	5211.040	350 895 655	1	1,620
50	5211.050	350 895 656	1	2,330

DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	Gasket	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	⊙
15	¾	½	¼	53	09 294 23	87	75	35	24	52	6	6
20	1	¾	¼	53	09 294 21	105	87	42	24	63	7	6
25	1 ¼	1	¼	60	09 294 04	117	99	42	24	75	8	6
32	1 ½	1 ¼	¼	70	09 294 05	130	118	42	30	89	9	6
40	1 ¾	1 ½	¼	90	09 294 06	148	130	48	31	100	10	6
50	2 ¾	2	¼	90	09 294 12	169	155	49	35	120	11	6

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>