



## Válvula de asiento recto JRG LegioStop

Extremos rosca hembra, PN16, parte superior JRG LegioStop sin cavidad y libre de mantenimiento, fabricada en bronce. Husillo sin fin y asiento de la válvula fabricados en acero inoxidable, juntas EPDM, volante de ajuste manual metálica, para agua hasta 90 °C. Probada según la norma DIN EN 1213, a prueba de ruidos, certificado por SVGW. Parte superior de válvula de cierre véase 5395

GN (inch)	DN (mm)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l (mm)	z (mm)
2 ½	65	<b>5350.720</b>	<b>350 895 828</b>	1	3,915	2 ½	2 ½	120	162	180	60

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>