



Válvula para jardín antihielo, cromada, PN 16 sin conexión para manguera

Fabricada en bronce/latón, cromada, con bloqueador de reflujos de aire integrado y válvula de retención, palanca de funcionamiento cromada, asiento fijo fabricado en acero inoxidable, junta EPDM, con embellecedor cromado, hasta 90 °C. Certificada por SVGW. Conjunto de piezas de repuesto para 7040 n° 56409 10

GN (inch)	DN (mm)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)
½	15	7040.300	355 640 000	1	2,020
½	15	7040.500	355 640 001	1	2,500
½	15	7040.750	355 640 203	1	3,253

GN (inch)	DN (mm)	d R (inch)	d1 G (inch)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	○1
½	15	½	¾	80	53	5,3	56	155 - 335	120 - 298	135	35	70	60	30
½	15	½	¾	80	53	5,3	56	255 - 535	220 - 498	135	35	70	60	30
½	15	½	¾	80	53	5,3	56	510 - 785	475 - 750	135	35	70	60	30

GN (inch)	DN (mm)	○2	○3	Length of shaft (mm)
½	15	41	25	300
½	15	41	25	500
½	15	41	25	750

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>