



Estación de suministro de agua doméstica JRGURED Combi

Válvula reductora para presión combinada con filtro, Conexiones PN 25 con rosca macho BR 1 según norma EN ISO 228-1, con conexiones roscadas de latón, juntas AFM 34*, conexiones roscadas para válvula de manómetro cuerpo de bronce, cubierta de plástico, empaquetadura y asientos fabricados en acero cromo-níquel, juntas de válvula y membrana fabricada en EPDM, copa del filtro de plástico transparente con purga para mangueras, filtro de 100 µm, anillo y llave roscados. Ajuste de fábrica en 4 bares. Certificada por SVGW. Conexiones roscadas véase 8201, clavija véase 5149.080, copa del filtro 1848/1849, filtro 1838/1839 llave del filtro 8127.000 manómetro y válvula de manómetro 1360 * Las juntas AFM 34 no se pueden engrasar o lubricar

GN (inch)	DN (mm)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)
1	25	1360.400	350 690 601	1	7,220
1 ¼	32	1360.480	350 690 602	1	7,820
1 ½	40	1360.560	350 690 603	1	9,670
2	50	1360.640	350 690 604	1	11,000

GN (inch)	DN (mm)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	⊕
1	25	1	1 ¼	¼	122	390	110	167	34	50	6
1 ¼	32	1 ¼	1 ½	¼	122	393	120	196	38	60	6
1 ½	40	1 ½	1 ¾	¼	130	403	157	223	39	73	8
2	50	2	2 ¾	¼	130	415	172	269	47	88	8

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>