



Válvula de retención, PN16

Fabricada en bronce, roscas hembra en ambos laterales, asiento fijo, anillo interior sellado para agua, petróleo y vapor hasta 200 °C.

| GN (inch) | DN (mm) | JRG Código | GF Código | SP | Peso (kg) | d1 Rp (inch) | h1 (mm) | l (mm) | z (mm) |
|--------------|------------|---------------|--------------|----|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| ½ | 15 | 1672.240 | 350 275 006 | 1 | 0,350 | ½ | 39 | 60 | 20 |
| ¾ | 20 | 1672.320 | 350 275 103 | 1 | 0,500 | ¾ | 40 | 72 | 24 |
| 1 | 25 | 1672.400 | 350 275 106 | 1 | 0,800 | 1 | 45 | 90 | 28 |
| 1 ¼ | 32 | 1672.480 | 350 275 203 | 1 | 1,300 | 1 ¼ | 50 | 100 | 34 |

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>