



Válvula de retención, PN 16

Fabricada en bronce, rosca hembra en ambos extremos, juntas NBR, con salida para prueba y drenaje, para agua hasta 90°C. Cerrada desde 100 mbar de contra-presión.

| GN (inch) | DN (mm) | JRG Código | GF Código | SP | Peso (kg) | d1 Rp (inch) | d2 Rp (inch) | d3 Rp (inch) | h1 (mm) | l (mm) | z (mm) |
|--------------|------------|---------------|--------------|----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| ½ | 15 | 1682.240 | 350 850 001 | 1 | 0,350 | ½ | ¼ | ⅜ | 40 | 65 | 20 |
| ¾ | 20 | 1682.320 | 350 850 002 | 1 | 0,500 | ¾ | ¼ | ⅜ | 47 | 75 | 23 |
| 1 | 25 | 1682.400 | 350 850 003 | 1 | 0,650 | 1 | ¼ | ⅜ | 50 | 90 | 28 |
| 1 ¼ | 32 | 1682.480 | 350 850 004 | 1 | 1,000 | 1 ¼ | ¼ | ⅜ | 58 | 105 | 34 |
| 1 ½ | 40 | 1682.560 | 350 850 005 | 1 | 1,420 | 1 ½ | ¼ | ⅜ | 65 | 120 | 41 |
| 2 | 50 | 1682.640 | 350 850 006 | 1 | 2,080 | 2 | ¼ | ⅜ | 78 | 140 | 46 |

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>