



Válvula de retención a clapeta

Para circulación con gravedad, conexión PN10 con rosca macho BR1 según norma EN ISO 228 1, con uniones de latón*, cuerpo de bronce, asiento roscado de bronce, clapeta, con junta REBU, para agua hasta 90 °C. Unión con rosca hembra véase 8201. Sólo para flujo horizontal * Las juntas AFM 34 no se pueden engrasar o lubricar

GN (inch)	DN (mm)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	h1 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
½	15	1684.240	350 275 401	1	0,500	½	¾	85	120	30	30
¾	20	1684.320	350 275 404	1	0,915	¾	1	105	150	40	35
1	25	1684.400	350 275 501	1	1,810	1	1 ¼	130	163	48	34

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>