



Set de pre-instalación JRGURED UP DN 20, PN 16

Rosca hembra, cuerpo en bronce, asiento en acero inox, junta EPDM, funda plástica.
Para agua hasta 70°C (short-term 90°C).

Para el set de montaje de la brida posterior, consultar modelo 5929.001

JRGURED UP cartucho, ver modelo 1381.320.

JRGURED UP cassette, ver modelo 1383.320.

GN	DN	JRG	GF	SP	Peso
(inch)	(mm)	Código	Código		(kg)
¾	20	1380.001	350 739 016	1	0,980

GN	DN	d1 Rp	d2	h1	h3	l1	l2	z	⊙
(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
¾	20	¾	66	22	64 - 154	110	22	41	32

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>