



JRG LegioTherm Válvula de circulación con controlador 2T, PN10



- Temperatura: max. 90°C
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM
- Ajustes de fábrica: 57°C (ajustable 0 - 90°C) desinfección térmica 70°C (ajustable 60 - 90°C)
- Conexión: rosca macho (para unión con junta plana)

DN (mm)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)
15	9910.015	351 110 550	1	0,820
20	9910.020	351 110 590	1	1,050
25	9910.025	351 110 630	1	1,400



DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	b (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	⊘
15	¾	½	¼	75	6	24	173	90	162	50	6
20	1	¾	¼	87	7	24	206	92	169	54	6
25	1 ¼	1	¼	99	8	24	233	100	179	56	6

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>