



Estación de suministro de agua doméstica JRGURED Combi

- Temperatura: max. 30°C
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Factory setting: 400 kPa (4 bar)
- Secondary pressure: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Conexión: rosca macho
- Consisting of: combined pressure reducing valve, fine filter

DN (mm)	GN (inch)	Pulgadas (inch)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)
25	1	1	1353.025	350 690 501	1	3,950
32	1 ¼	1 ¼	1353.032	350 690 502	1	4,360
40	1 ½	1 ½	1353.040	350 690 503	1	6,100
50	2	2	1353.050	350 690 504	1	7,660

DN (mm)	GN (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⊙	μm
25	1	1 ¼	¼	122	390	110	100	16	50	6	100
32	1 ¼	1 ½	¼	122	393	120	120	16	60	6	100
40	1 ½	1 ¾	¼	130	403	157	146	16	73	8	100
50	2	2 ¾	¼	130	415	172	176	16	88	8	100

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>