



## Válvula termomezcladora JRGUMAT, PN 10

- Temperature: max. 90°C
- Factory setting: 25 / 40 / 48 / 55°C (adjustable)
- Material: gunmetal
- Connection: male thread

DN (mm)	Thread Type	Pulgadas (inch)	Rango (°C)	Temperature (°C)	JRG Código	GF Código	SP	Peso (kg)
15	GN	½	20 - 30	25	3400.910	350 760 511	1	0,530
15	GN	½	30 - 45	40	3400.912	350 760 512	1	0,530
15	GN	½	36 - 53	48	3400.914	350 760 517	1	0,530
15	GN	½	45 - 65	55	3400.916	350 760 513	1	0,530
20	GN	¾	20 - 30	25	3400.920	350 760 411	1	0,700
20	GN	¾	30 - 45	40	3400.922	350 760 412	1	0,670
20	GN	¾	36 - 53	48	3400.924	350 760 417	1	0,670
20	GN	¾	45 - 65	55	3400.926	350 760 413	1	0,701
25	GN	1	20 - 30	25	3400.930	350 760 311	1	0,870
25	GN	1	30 - 45	40	3400.932	350 760 312	1	0,870
25	GN	1	36 - 53	48	3400.934	350 760 317	1	0,910
25	GN	1	45 - 65	55	3400.936	350 760 313	1	0,910
32	GN	1 ¼	20 - 30	25	3400.940	350 760 211	1	1,670
32	GN	1 ¼	30 - 45	40	3400.942	350 760 212	1	1,630
32	GN	1 ¼	36 - 53	48	3400.944	350 760 217	1	1,590
32	GN	1 ¼	45 - 65	55	3400.946	350 760 213	1	1,590
40	GN	1 ½	20 - 30	25	3400.950	350 760 111	1	2,140
40	GN	1 ½	30 - 45	40	3400.952	350 760 112	1	2,140
40	GN	1 ½	36 - 53	48	3400.954	350 760 117	1	2,140
40	GN	1 ½	45 - 65	55	3400.956	350 760 113	1	2,100
50	GN	2	20 - 30	25	3400.960	350 760 011	1	3,610
50	GN	2	30 - 45	40	3400.962	350 760 012	1	3,510
50	GN	2	36 - 53	48	3400.964	350 760 017	1	3,510
50	GN	2	45 - 65	55	3400.966	350 760 013	1	3,510

DN (mm)	Thread Type	d2 G (inch)	d3 G (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	I (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	⊙
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8

# Ficha técnica



Válido desde: 23/12/22

---

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>