

Material

ONDUTISS® BARRIER es una barrera protectora frente al vapor para cubiertas y paredes. Fabricada en polietileno (PE) reforzado con malla de polipropileno (PP). Permite eliminar el vapor de agua del aislamiento térmico de la cubierta, a la vez que constituye una barrera a la penetración del agua. Se debe aplicar siempre en la cámara de aire caliente del edificio para su correcto funcionamiento.

Aplicación

Como capa protectora en edificios con buhardilla o desván. Como protector del aislamiento térmico cubiertas y paredes de edificios con entramado estructural (madera y metal).

Características y ventajas

- Durabilidad muy alta
- Previene la condensación por vapor de agua

Características técnicas

Material	PE película, PP malla
Peso (g/m ²)	110 ±10%
Longitud (m)	20 / 50
Ancho (mm)	1500
Reacción al fuego	Clase E
Max elongation stress (MD/CD) (N/50mm):	≥325 / ≥175
Alargamiento (MD/CD) (%)	25 / 25
Resistencia al desgarro (MD/CD) (N)	≥155 / ≥175
Espesor de aire equivalente (Sd)	30 m

CE 1301 DOP: 20-010 SA 20



Made in EU

Color



Transparente + rejilla blanca



Embalaje

Rollo 1,5 x 50 m - 120 rollos por palé

Almacenamiento

Almacene los rollos horizontalmente en el palé después de abrirlos, en un área seca y protegida de la luz solar directa. Proteja el material de la luz solar directa y las inclemencias del tiempo hasta que esté listo para su uso. Manténgase alejado de sustancias químicas, en particular las basadas en particular las basadas en disolventes.



Aplicación y garantía

Todas las reclamaciones se considerarán con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la compañía Onduline.

Instalación

Se requieren condiciones especiales de instalación. Consulte la guía de instalación.

Esta ficha técnica se realizó sobre la base de la información actualmente disponible. El producto se hizo de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor / distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro, así como el cambio de las regulaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor / distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones se considerarán con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la compañía Onduline.

Onduline Mat. Const. S.A.U.
Pol. Ind. El Campillo Fase II, P. 12
48500, Gallarta (Vizcaya) España
Tel. Dpto. Comercial: 94 636 94 44
Tel. Dpto. Técnico: 94 636 18 65
www.onduline.es