

Fraunhofer Institute for Building Physics IPB

Fraunhofer IPB | POB 80 04 69 | 70504 Stuttgart, Germany

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6-8
49377 Vechta
Germany

Directors
Prof. Dr. Philip Leistner
Prof. Dr. Klaus Peter Sedlbauer

Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Mohr
Building Acoustics
Phone +49 711 970-3348 | Fax -970-3406
joachim.mohr@ibp.fraunhofer.de
www.ibp.fraunhofer.de

Your Ref.

Your Message of

Our Ref.

Mo

Stuttgart, June 9, 2017

Determination of the Acoustic Performance of a Wastewater Installation System in the Laboratory according to EN 14366 and following DIN 4109; Extract from test report P-BA 222/2016

On October 25, 2016 the determination of the acoustic performance of a wastewater installation system was performed in the technical centre of the Fraunhofer Institute for Building Physics on a plastic wastewater installation system "**HT Safe DN/OD 110 x 2.7 PP-H**" (**manufacturer Ostendorf**) **with pipe clamps "BISMAT 1000"** (**manufacturer Walraven**). Below measurement results are stated in extracts. Precise information about test object, test set-up and test method as well as detailed measurement results can be found in the test report P-BA 222/2016.

Result:

Test specimen: Plastic wastewater installation system "HT Safe DN/OD 110 x 2.7 PP-H" (manufacturer Ostendorf) with pipe clamps "BISMAT 1000" (manufacturer Walraven). In each storey (EG and UG) two pipe clamps were mounted. At the upper wall area of the installation wall one "Bismat 1000" loose clamp was installed (supporting clamp SL, DN 100). At the lower wall area of the installation wall one "Bismat 1000" double clamp consisting of supporting clamp (SL, DN 100) and fixing clamp (SX, DN 100) was installed. To prevent contact to the pipe, the loose clamps and the supporting clamps were equipped with two spacers (2 x 7.5 mm, black) on each side.	Flow rate [l/s]
	0,5 1,0 2,0 4,0
Installation sound level L_AFeq,n [dB(A)] following DIN 4109 in the basement test-room	UG rear 12 12 17 21

Fraunhofer Institute for Building Physics IPB



(Dipl.-Ing.(FH) J. Mohr)

Fraunhofer-Institut für Bauphysik
Postfach 80 04 69 · D-70504 Stuttgart
Nobelstraße 12 · D-70569 Stuttgart

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Executive Board
Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr.-Ing. E. h. mult. Dr. h. c. Dr. h. c. Reimund Neugebauer, Präsident
Prof. (Univ. Stellenbosch) Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. rer. publ. ass. iur. Alexander Kurz

Cheques and transfers payable to:
Deutsche Bank, München
Account 752193300 BLZ 700 700 10
IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00
BIC (SWIFT-Code) DEUTDEM1
V.A.T. Ident No. DE129515865
Tax Number 143/215/20392

Fraunhofer IBP | POB 80 04 69 | 70504 Stuttgart, Germany

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6-8
49377 Vechta
Germany

Directores
Prof. Dr. Philip Leistner
Prof. Dr. Klaus Peter Sedlbauer

Nobelstr. 12
70569 Stuttgart

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Mohr
Acústica de Edificios
Tel. +49 711 970-3348 | Fax -970-3406
joachim.mohr@ibp.fraunhofer.de
www.ibp.fraunhofer.de

Su Ref.

Su Mensaje de

Su Ref.

Mo

Stuttgart, 9 de junio, 2017

Determinación del Rendimiento Acústico de un Sistema de Instalación de Aguas Residuales en Laboratorio de acuerdo con EN 14366 y según DIN 4109; Extracto del informe de ensayo P-BA 222/2016

En 25-octubre-2016, la determinación del rendimiento acústico de un sistema de instalación de aguas residuales se realizó en el centro técnico del Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción en un sistema de instalación de aguas residuales de plástico "HT Safe DN/OD 110 x 2.7 PP-H" (**fabricante Ostendorf**) con abrazaderas de tubo "**BISMAT 1000**" (**fabricante Walraven**). Debajo se indican en extractos los resultados de la medición. En el informe de ensayo P-BA 222/2016 se encuentra información precisa sobre el objeto de ensayo, la configuración de la prueba y el método de ensayo, así como los resultados de medición detallados.

Resultado:

Muestra : Sistema de instalación de aguas residuales de plástico "HT Safe DN/OD 110 x 2.7 PP-H" (fabricante Ostendorf) con abrazaderas de tubo "BISMAT 1000" (fabricante Walraven). En cada piso (EG y UG) se montaron 2 piezas de tubo. En el área de pared superior de la pared de instalación se instaló 1 abrazadera suelta "Bismat 1000" (abrazadera de soporte SL, DN 100). En el área de pared inferior de la pared de instalación se instaló una abrazadera doble "Bismat 1000" consistente en una abrazadera de soporte (SL, DN 100) y una abrazadera de fijación (SX, DN 100). Para evitar el contacto con el tubo, las abrazaderas sueltas y las abrazaderas de soporte estaban equipadas con dos separadores (2 x 7.5 mm, negro) en cada lado.	Caudal [l/s]
	0,5 1,0 2,0 4,0
Nivel de sonido de la instalación $L_{A\text{Feq},n}$ [dB(A)] según DIN 4109 en la sala de pruebas del sótano	UG posterior
	12 12 17 21

Instituto Fraunhofer de Física del Edificio IBP



(Dipl.-Ing.(FH) J. Mohr)

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Consejo Ejecutivo

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr.-Ing. E. h. mult. Dr. h. c. Dr. h. c. Reimund Neugebauer, President
Prof. (Univ. Stellenbosch) Dr. rer. pol. Alfred Gossner
Prof. Dr. rer. publ. ass. iur. Alexander Kurz