

# MOVILFLEX®-110 Class

VV-F - Estándar de PVC

300/500 V



movilflex<sup>class®</sup>

## NORMAS

### CONSTRUCCIÓN

UNE-EN 50525-2-51

### REACCIÓN AL FUEGO\*

UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

## CLASIFICACIÓN CPR

DOP 000098

Clase E<sub>ca</sub>

## CONSTRUCCIÓN

### 1. CONDUCTOR

Cobre, clase 5 según UNE-EN 60228.

### 2. AISLAMIENTO

Policloruro de vinilo (PVC), tipo TI1  
según UNE-EN 50363-3.

### 3. CUBIERTA EXTERIOR

Policloruro de vinilo acrílico (PVC flexible),  
tipo TM2 según EN 50363-4-1.

## APLICACIONES

Los cables MovilFlex®-110 son flexibles  
y resistentes a los aceites minerales  
y están concebidos especialmente  
para la interconexión de partes de  
máquinas utilizadas para la fabricación,  
incluidas máquinas herramientas.

Temperatura máxima del conductor: +70 °C



\* En azul ensayos de fuego válidos en la UE.



**DESCÁRGATE LA DOP**  
(declaración de prestaciones)  
<https://es.prysmiangroup.com/dop>

Nº DoP 000098

**General Cable**

A brand of

**Prysmian**  
Group

# MOVILFLEX®-110 Class

VV-F - Estándar de PVC

300/500 V



movilflex<sup>class®</sup>

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS

Número de conductores x sección (mm <sup>2</sup> )	Diámetro nominal exterior (mm)	Peso nominal (kg/km)	Radio mínimo de curvatura (mm)
2x1	6,5	65	40
3x1	6,9	80	45
4x1	7,5	95	45
5x1	8,5	120	55

Valores nominales sujetos a variación en función de la tolerancia de fabricación.

**General Cable**

A brand of

**Prysmian**  
Group