

## Cinta de refuerzo para juntas fermacell HD

Para el armado de juntas de los paneles fermacell Powerpanel HD/H<sub>2</sub>O

### Empleo

La cinta de refuerzo para juntas fermacell HD es un elemento imprescindible para armar las juntas en el sistema de fachadas fermacell Powerpanel HD/H<sub>2</sub>O.

### Propiedades y ventajas de producto

- Malla de fibra de vidrio con cinta reforzada en el centro
- Montaje rápido, al ser autoadhesiva en una cara
- Producto optimizado para el sistema de fachada fermacell Powerpanel HD y H<sub>2</sub>O

### Aplicación

Los paneles fermacell Powerpanel HD/H<sub>2</sub>O se unen a testa sobre los montantes, dejando las juntas verticales aplomadas con una anchura máxima de 1mm. Las juntas horizontales también se ejecutan uniendo las placas a testa. Sobre todas estas juntas se debe adherir la cinta de refuerzo para juntas fermacell. En los encuentros a tope en esquinas entrantes o salientes la cinta de refuerzo fermacell HD se pega sobre la esquina de forma doblada.

Sobre la cinta de refuerzo fermacell HD se aplica directamente el pegamento de refuerzo HD. Sobre todos los elementos de fijación que no hayan quedado cubiertos con el tratamiento de juntas anteriormente descrito se debe aplicar como mínimo una mano del pegamento de refuerzo HD.



Aplicación de la cinta de Refuerzo para juntas fermacell HD

### Valores característicos

Consumo	+/- 2,0 m / m <sup>2</sup>
Ancho	12cm
Longitud de rollo	50m
Almacenaje	Lugar fresco, seco y sin polvo (12 meses)
Color	Blanco



### Datos comerciales

Código comercial | 79050

Fermacell Spain S.L.U.  
Barrio La Estación s/n  
39719 Orejo – Cantabria, España  
Tel.: 942 522968  
www.fermacell.es