

COMPONENTES DE INSTALACIÓN

ARMARIOS METÁLICOS

Descripción: Soporte de embarrado horizontal 250/630A 3P+N

Referencia:

48686

Descripción:

Accesorio:	SOPORTES DE EMBARRADO
Compatibilidad de gama:	Armarios metálicos
Compatibilidad de producto:	
Dimensiones:	55x240x18 mm
Materiales:	PA66 + GF25. Autoextinguible UL 94 V0.
Espesor:	
Acabado:	
Color:	Negro
Grado de protección:	
Módulos:	
Carga máxima:	
Cantidad mínima de venta:	1
Suministro:	

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044062716
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC001166

Datos técnicos:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +130 °C
Resistencia al hilo incandescente: 960 °C.


Características:

A= 240 mm B=55 mm C=18 mm E=60 mm
Distancia entre ejes o fases: 60 mm

Distance between supports depending on Icc (short-circuit current)

Distance between supports depending on Icc (short-circuit current)									
Ref.	Bar cross-section	Icc pk (kA)	30	34	44.1	50.4	54.6	60.9	75.6
		Icc rms (kA)	15	17	21	24	26	29	36
		In (A)	Distance (mm)						
48686	20x5	250	600		400		200*		
	20x10	500		600		400		200*	
	30x5	400			600			400	200*
	30x10	630			600			400	200

*Icc rms = Effective value of short-circuit current, duration equal to 0.4 seconds, expressed in kA.



Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

Sostenibilidad:

RoHS - REACH