

GESTIÓN TÉRMICA

REFRIGERACIÓN

Acondicionador semi empotrado 2000 W 230 V

Referencia:

ASE2000/230

Datos técnicos:

Tensión:	230 V 50-60 Hz
Capacidad del ventilador:	Interno 885 m ³ /h.
Grado de protección:	Hacia el armario IP55.
Rango de temperatura ambiente:	+20/+55 °C (50 °C a 60 Hz)
Rango de temperatura interna:	+20/+45 °C
Capacidad frigorífica:	A35/A35: 2000 W A35/A50: 1500 W
Regulación de temperatura:	Termostato electrónico, configuración de fábrica 35 °C.
Refrigerante:	R-513A
Ciclo de trabajo:	100%



Nivel de ruido:	65 dB
Presión de trabajo admitida:	-
Intensidad de arranque:	21,8A
Intensidad máxima:	4,8A
Potencia eléctrica:	A35/A35: 990 W
Fusible T:	10A
Tipo de conexión:	Conector 4-pin

Características:



Dimensiones:	(Interior) 1000x400x120 mm
Dimensiones semiempotrado:	(Exterior) 1000x400x30 mm
Color:	RAL 7035
Peso:	42 kg

GESTIÓN TÉRMICA

REFRIGERACIÓN

Acondicionador semi empotrado 2000 W 230 V

Referencia:
ASE2000/230



Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044250670
Cod. Arancelario: 85.38.10.00
ETIM 8.0: EC000855

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón.

Certificados y normas:

Certificados: CE, ROHS

