

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65*-IP55 (FSC)

Descripción: ARMARIO FSC 1800x1200x400 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia:

FSC18012040PO/DC

Características:

Tipo de producto:	Armario metálico autoportante semi-compacto IP55-IP65 (FSC)
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1800x1200x400 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca doble simétrica
Tipo de cierre:	Maneta de palanca con 4 puntos de anclaje, inserto doble paletón de 5 mm, color Azul Cobalto RAL 5013 y Gris Antracita RAL 7016
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	138,7
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044010359
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65*-IP55 (FSC)

Descripción: ARMARIO FSC 1800x1200x400 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia: FSC18012040PO/DC



Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/FSC18012040PODC.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/FSC18012040PODC.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/FSC18012040PODC.stp>

Entrada de cables: (AnchoxProf.) 970x310 mm
 Sujeción a pared:
 Espacio útil interior: (AlttoxAnchoxProfundo) 1710x1110x310 mm
 N° Bisagras: 4

Dimensiones hueco empotrar: -
 Material sujeción a pared:
 Pta. Cristal (Hueco visto): -
 N° Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje. Incluye panel trasero desmontable y tapa superior desmontable.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.