



GOLD METAL

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR IP40

Descripción: CONJUNTO PARA VIVIENDAS: REGISTRO Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40

Referencia:

GME70PH/RTR50608PME

Características:

Tipo de producto:	Conjunto formado por registro y caja de distribución: RTR50608PME/PH + GME70PO/PH
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	500X600X80
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	
Nº Módulos:	5x14 (70)raíl DIN
Instalación:	Empotrado paredes huecas
Color:	Puerta, tapa frontal: RAL 9003. Base de empotrar y bastidos: RAL 7035.
Tipo de ventana:	Opaca
Peso (kg):	
Entrada cables:	-
Componentes:	
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Poliestireno.
Material de la tapa-ventana-puerta:	Metálica

Datos técnicos:

Grado de protección:	RTR: IP33. Caja: IP40
Resistencia al impacto:	RTR: IK07. Caja: IK09
Resistencia al hilo incandescente:	
Presión de bola:	
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1. Real Decreto: 346/2011 de 11 de marzo
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044479187
Cod. Arancelario:	85.38.10.00

ETIM 8.0:

EC002601

GOLD METAL

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR IP40

Descripción: CONJUNTO PARA VIVIENDAS: REGISTRO Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40

Referencia: GME70PH/RTR50608PME

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

500X600X80

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje:

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Sector doméstico. Destinadas exclusivamente a viviendas, presentando una estética muy cuidada que se adapta a todos los ambientes.