

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1400x1000x400 PO DOBLE-IP55

Referencia:

**GN14010040/PD**

### Características:

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de fijación mural                                |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 1400x1000x400 mm                                 |
| Instalación:               | Superficie                                               |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca doble. Reversible                           |
| Tipo de cierre:            | Cierre de doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos      |
| Acabado de superficie:     | Pintura poliéster endurecida gofrada                     |
| Color:                     | RAL 7035                                                 |
| Descripción placa:         | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm. |
| Peso (kg):                 | 93,8                                                     |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                       |
| Espesor:                   | Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.     |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado           |
| Material de la puerta:     | Acero laminado en frío EN 10130+A1                       |
| Capacidad:                 |                                                          |
| Carga máxima del armario:  | 390 kg                                                   |
| Carga máxima de la placa:  | 350 kg                                                   |
| Carga máxima de la puerta: | 40 kg                                                    |

### Datos técnicos:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:              | IP55                  |
| Grado de protección NEMA:         | NEMA 1, 12            |
| Resistencia al impacto:           | IK10                  |
| Rango de temperatura ambiente:    | -25 °C / +60 °C       |
| Temperatura máxima de materiales: |                       |
| Tensión máxima de empleo:         | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |



### Codificaciones:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044026084 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1400x1000x400 PO DOBLE-IP55

**Referencia:** GN14010040/PD



## Plano Genérico



|                               |                                     |                                    |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Entrada de cables:</b>     | (DxE) 125x885 mm                    | <b>Dimensiones hueco empotrar:</b> | - |
| <b>Sujeción a pared:</b>      | (AltoxAAncho) 1360x960 mm           | <b>Material sujeción a pared:</b>  | - |
| <b>Espacio útil interior:</b> | (AltoxAAnchoxProf.) 1350x950x379 mm | <b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b> | - |
| <b>Nº Bisagras:</b>           | 6                                   | <b>Nº Perfiles en puerta:</b>      | 4 |

## Sostenibilidad:

RoHS - REACH

**Suministro:**

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

**Fin de vida del producto:**

No necesita operaciones de reciclaje específicas

**Aplicaciones recomendadas:**

Instalaciones industriales generales, de automatización y control, con requisitos de alta protección frente al polvo, impactos y agentes químicos.