

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 250x200x150 PO/SP-IP66

Referencia:

GN252015/SP

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 250x200x150 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre de doble paletón 5 mm - 1 cierre de 1 punto
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	3,2
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	150 kg
Carga máxima de la placa:	125 kg
Carga máxima de la puerta:	25 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044028491
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 250x200x150 PO/SP-IP66

Referencia: GN252015/SP



Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN252015SP.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN252015SP.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN252015SP.stp>

Entrada de cables:	(DxE) 65x120 mm
Sujeción a pared:	(AlttoxAncho) 210x160 mm
Espacio útil interior:	(AlttoxAnchoxProf.) 200x150x129 mm
Nº Bisagras:	2

Dimensiones hueco empotrar:	-
Material sujeción a pared:	-
Pta. Cristal (Hueco visto):	-
Nº Perfiles en puerta:	1

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario y bolsa de accesorios.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Instalaciones industriales generales, de automatización y control, con requisitos de alta protección frente al polvo, impactos y agentes químicos.