

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL GN 600x1200x400 PO-IP54

Referencia:

GNL6012040

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural enlazable
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 600x1200x400 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	2 Puertas opacas. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre de doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	47,4
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 1,5 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	275 kg
Carga máxima de la placa:	250 kg
Carga máxima de la puerta:	25 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP54
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044338132
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción: ARMARIO MURAL GN 600x1200x400 PO-IP54

Referencia: GNL6012040

Plano Genérico



Entrada de cables:		Dimensiones hueco empotrar:	-
Sujeción a pared:	(AltoxAncho) 560x1155 mm	Material sujeción a pared:	
Espacio útil interior:	(AltoxAnchoxProf.) 550x1150x350 mm	Pta. Cristal (Hueco visto):	-
Nº Bisagras:	4	Nº Perfiles en puerta:	4

RoHS - REACH

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. No incluye paneles laterales.

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.