

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 300x300x200 PT-IP66

Referencia:
GNT303020

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 300x300x200 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre de doble paletón 5 mm - 1 cierre de 1 punto
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm.
Peso (kg):	6,5
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Polycarbonato (PC) 3 mm
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	150 kg
Carga máxima de la placa:	125 kg
Carga máxima de la puerta:	25 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044455044
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 300x300x200 PT-IP66

Referencia: GNT303020



Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GNT303020.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GNT303020.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GNT303020.stp>



Entrada de cables: (DxE) 125x215 mm
Sujeción a pared: (AlttoxAncho) 260x260 mm
Espacio útil interior: (AlttoxAnchoxProf.) 250x250x179 mm
Nº Bisagras: 2

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared: -
Pta. Cristal (Hueco visto): (AlttoxAncho) 196x148 mm
Nº Perfiles en puerta: -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.