

GESTIÓN TÉRMICA

REGULACIÓN

Descripción: HIGROSTATO. IP20

Referencia:

HG02

Descripción:

Accesorio:	HIGROSTATO. Control de humedad
Compatibilidad de gama:	
Compatibilidad de producto:	
Dimensiones:	67x50x38 mm.
Materiales:	Plástico según UL94 V0
Espesor:	
Acabado:	
Color:	Gris claro
Grado de protección:	
Módulos:	
Carga máxima:	
Cantidad mínima de venta:	10
Suministro:	

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044251066
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC004587

Datos técnicos:

Min. Capacidad conmutación: 20 V AC/DC 100 mA
Max. Capacidad conmutación: 250 V AC 5 (1) A - 20 W DC
Conexión eléctrica: Borne 3 polos, par de apriete 0,5 Nm max. Cable rígido 2,5 mm², cable trenzado 1,5 mm².
Tipo de contacto: Conmutado.
Velocidad de aire permitida: 15 m/s

Características:

Posición de montaje variable, con clip para raíl DIN 35 mm.
Rango de humedad relativa: 35-95%.
Temp. servicio/almacenamiento: 0 a 60 / -20 a 80 °C.
Resistencia de contacto Vida útil: > 50.000 ciclos.



Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Sostenibilidad:

RoHS - REACH