



GESTIÓN TÉRMICA

REGULACIÓN

Descripción: HIGROTERMO 230 V AC 50-60 Hz. IP20

Referencia:

HT250

Descripción:

Accesorio:	HIGROTERMO. Control humedad y calefacción
Compatibilidad de gama:	
Compatibilidad de producto:	
Dimensiones:	77x60x43 mm. Montaje vertical con clip para raíl DIN 35 mm.
Materiales:	Plástico según UL94 V0
Espesor:	
Acabado:	
Color:	Gris claro
Grado de protección:	
Módulos:	
Carga máxima:	
Cantidad mínima de venta:	1
Suministro:	

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044400143
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC004587

Datos técnicos:

Máxima capacidad conmutación (salida relé):
NC: 240 VAC 6 (1) A
NA: 240 VAC 8 (1,6) A
Conexión eléctrica: Borne de 5 polos, par de apriete 0,5 Nm max:
Para cable flexible 1,5 mm² y cable rígido de 2,5 mm².

Características:

Histéresis (temperatura): 2K (+/- 1K tolerancia) a 25 °C (50%).
Histéresis (humedad): 4% RH (+/- 1K tolerancia) a 25 °C (50%).
Temp. servicio/almacenamiento: 0 a 60 / -20 a 80 °C.
Contacto inversor (relé).
Rango de humedad relativa: 50-90 % RH. Rango de temperatura: 0-60 °C.

Dimensiones / Dimensions





Diagrama de conexión
Connection diagram



Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Sostenibilidad:

RoHS - REACH