

SERIE ATLANTIC PLUS

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40-IP55

Descripción: Permite la instalación de embarrados, interruptores, aparatos de control, etc, dejando un mayor espacio en el interior del armario. Unión de armario y módulo auxiliar mediante un puente de enlace, dejando libre el espacio de paso interior. Compatible con Atlantic Plus: 40 ENL.

Referencia:
ME402110

Características:

Tipo de producto:	Módulo auxiliar lateral o central para armario 40ENL216-288.
Dimensiones exteriores:	(Alt x Ancho x Prof) 2110x430x25 mm
Instalación:	
Tipo de puerta:	
Tipo de cierre:	
Acabado de superficie:	
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	
Peso (kg):	
Materiales:	Acero laminado
Espesor:	
Junta de estanqueidad:	
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	
Rango de temperatura ambiente:	
Tensión máxima de empleo:	

Certificados y normas:

Directiva:	
Normas:	
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044037486
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ATLANTIC PLUS

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40-IP55

Descripción: Permite la instalación de embarrados, interruptores, aparatos de control, etc, dejando un mayor espacio en el interior del armario. Unión de armario y módulo auxiliar mediante un puente de enlace, dejando libre el espacio de paso interior. Compatible con Atlantic Plus: 40 ENL.

Referencia: ME402110



Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ME402110.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ME402110.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ME402110.stp>

Entrada de cables:

Sujeción a pared:

Espacio útil interior:

Nº Bisagras:

1950 mm de alto

Dimensiones hueco empotrar:

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto):

Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACh

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

Suministro:

Aplicaciones recomendadas:

Incluye: Fondo, puerta, tapas superior/inferior, elementos de enlace, elementos de cierre y zócalo. Puerta opaca con cierre estándar de 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016.