



SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN

Descripción: Módulo auxiliar lateral para armario 40ENL144-192

Referencia:
MEL40144

Características:

Tipo de producto:	Compatible con Atlantic: 40 ENL
Dimensiones exteriores:	(Alt x Anch x Profundo) 1310x350x212 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Doble paletón de 5 mm
Acabado de superficie:	Pintado
Color:	RAL 9003 Blanco
Descripción placa:	
Peso (kg):	
Materiales:	Acero laminado
Espesor:	
Junta de estanqueidad:	
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP40
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN-62208 / UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044282084
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002524

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN

Descripción: Módulo auxiliar lateral para armario 40ENL144-192

Referencia: MEL40144



Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/MEL40144.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/MEL40144.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/MEL40144.stp>

Entrada de cables:

Sujeción a pared:

Espacio útil interior: (Alt x Ancho) 1250x209 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar:

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto):

Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACh

Suministro:

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

Aplicaciones recomendadas:

Terciario (grandes instalaciones). Permite la instalación de embarrados, interruptores, aparatos de control, etc., dejando un mayor espacio en el interior del armario. Unión de armario y módulo auxiliar mediante un puente de enlace, dejando libre el espacio de paso interior