

RODA

REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE EMPOTRAR 600x600 CIERRE TRIANGULAR 3P PARA CANDADO

Referencia:

RPN6060/TC

Características:

Tipo de módulo:	CPM-MF2, CPM-1M
Compañía eléctrica de referencia:	e.distribución (Zona UNELCO)
Dimensiones nicho:	(AltoxAcho) 600x600 mm
Dimensiones exteriores:	(AltoxAcho) 647x647 mm
Dimensiones Luz interior:	(AltoxAcho) 560x560 mm
Dimensiones hueco empotrar:	(AltoxAcho) 607x607 mm
Instalación:	Empotrar
Nº Cierres:	1 cierre. 1 puerta
Tipo cierre:	Triangular para candado
Acabado Sup.:	Capa de imprimación más pintura poliéster
Color:	RAL 7035
Peso (kg):	6,86
Materiales:	Acero galvanizado

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	-

Certificados y normas:

Reglamento:	Conforme REBT según Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto en su ICT-BT-13, así como en las especificaciones técnicas particulares de las compañías de distribución eléctrica
-------------	---



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044399164
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000747

RODA

REGISTROS METÁLICOS PARA HORNACINAS

Descripción: REGISTRO DE EMPOTRAR 600x600 CIERRE TRIANGULAR 3P PARA CANDADO

Referencia: RPN6060/TC



Foto y plano genérico

Plano detallado: pdf <https://www.ide.es/docs/planos/pdf/RPN6060/TC.pdf>

dxs <https://www.ide.es/docs/planos/dxs/RPN6060/TC.dxs>

stp <https://www.ide.es/docs/planos/stp/RPN6060/TC.stp>

Dimensiones nicho: (Alt x Ancho) 600x600 mm

Dimensiones luz interior:

(Alt x Ancho) 560x560 mm

Dimensiones exteriores: (Alt x Ancho) 647x647 mm

Dimensiones hueco empotrar:

(Alt x Ancho) 607x607 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado montado, con la puerta acoplada al marco y retráctilado individualmente