

REGISTROS PARA TELECOMUNICACIONES

ICT: REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED

Descripción: REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED PLÁSTICO DE EMPOTRAR

Referencia:

RTR50608PLAS/PH

Características:

Tipo de producto:	Registro plástico de terminación de red IP33 para empotrar en paredes huecas, RD 346/2011.
Dim. exteriores:	(AltoxAchoxProf.) 532x668x105 mm
Dim. Hueco empotrar:	
Instalación:	Empotrado paredes huecas
Tipo de puerta:	Puertas con rejilla de ventilación natural (según punto 5.11 del anexo 3).
Tipo de cierre:	Clip
Acabado de superficie:	-
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	3,6117
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base en poliestireno V0, puerta en poliestireno.

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 y UNE-EN 60670-1
Reglamento:	Real Decreto: 346/2011 de 11 de marzo (Nuevo reglamento)
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044165240
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000374

REGISTROS PARA TELECOMUNICACIONES

ICT: REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED

Descripción: REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED PLÁSTICO DE EMPOTRAR

Referencia: RTR50608PLAS/PH



Dim. exteriores: (Alt x Anch x Prof.) 532x668x105 mm

Dim. Hueco empotrar:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrados retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje

Unidades de embalaje: 3