

SIRENA ALGORÍTMICA ESCLAVA EN BASE

AE/SA-SBE

Descripción

El equipo AE/SA-SBE es una sirena electrónica para uso interior diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRÓNICA.

Dispone de las siguientes características:

- Sirena convencional esclava, activada por el detector a través de su salida R, no ocupa punto en el bucle algorítmico.
- Conexión a base de detectores de sistema algorítmico AE/SA-ZB2, o base con aislador AE/SA-ZBA.
- Incluye base para inserción de detectores algorítmicos
- Características acústicas:
 - Generador de tono microprocesado optimizado para conseguir mayor potencia acústica con un menor consumo.
 - Dos niveles de volumen, seleccionable por dilswitch.
 - 8 tonos acústicos seleccionables por dilswitch. Hasta 16 tonos disponibles.
 - Tonos BS 5839-1, ISO 8201 y BS 5839-1.

Certificada EN 54-3 Tipo A (Dispositivo para aplicaciones interiores).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CERTIFICACIONES
Tensión de alimentación:	20 ~ 27 V.	Certificada EN 54-3 Tipo A (Dispositivo para aplicaciones interiores).
Consumo en reposo:	0 mA	
Consumo en alarma:	1,65 ~ 8,35 mA (según tono y volumen seleccionado)	
Potencia Acústica máxima:	83 dB(A) max@1m (según tono y volumen seleccionado)	
Margen de temperaturas:	-10º - +50º C (temperatura ambiente)	
Margen de humedad:	Max. 95 % - Sin condensación	
Selección de tono y volumen:	Interruptores DIP	
Dimensiones con base:	Ø 104 mm Altura con base 40 mm	
Material:	ABS V0	
Color:	RAL 1013	
Grado de protección IP:	IP21C	
Peso:	105g	