
Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada

NUEVO





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores de montaje Geberit para lavabos, grifo de encimera con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación para grifos electrónicos Geberit para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría, caliente o premezclada
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- No adecuado para calentador pequeño

Características

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para el modelo con mezclador)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (solamente para el modelo con mezclador)
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Datos técnicos

Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 - +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

No incluye:

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit

Artículo

N.º de art.	Superficie	Mezclador
116.192.21.1	Cromado brillante	Con mezclador

Disponibilidad de grifo en versiones:

-Sin mezclador, servicio a red; n.º de art. 116.191.21.1 , consultar

-Sin mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.193.21.1, consultar

-Con mezclador, servicio a batería; n.º de art. 116.194.21.1, consultar

Disponible a partir de abril 2017

Accesorios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy