
Grifo electrónico Geberit Brenta para lavabos, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada

NUEVO





Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores de montaje Geberit para lavabos, grifo mural con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría, caliente o premezclada
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- No adecuado para calentador pequeño
- Para grosores de yeso 10–50 mm

Características

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para el modelo con mezclador)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (solamente para el modelo con mezclador)
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Diferentes funciones pueden ajustarse manualmente
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Datos técnicos

Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	0,1 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente	≤ 1,5 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 - +70 °C
Temperatura máxima del agua	60 °C
Temperatura máxima del agua momentánea	90 °C
Caudal a 3 bares	5 l/min
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón cromado/plástico

Suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

No incluye:
- Bastidor Geberit para lavabo

Artículo

N.º de art.	Superficie	Mezclador	L [cm]
116.292.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	22

Disponibilidad de grifo en versiones:

Servicio a red:
-Sin mezclador y longitud caño L= 17cm; n.º de art. 116.271.21.1 , consultar
-Con mezclador y longitud caño L= 17cm; n.º de art. 116.272.21.1 , consultar
-Sin mezclador y longitud caño L= 22cm; n.º de art. 116.291.21.1 , consultar
Servicio a batería:
-Sin mezclador y longitud caño L= 17cm; n.º de art. 116.273.21.1 , consultar
-Con mezclador y longitud caño L= 17cm; n.º de art. 116.274.21.1 , consultar
-Sin mezclador y longitud caño L= 22cm; n.º de art. 116.293.21.1 , consultar
-Con mezclador y longitud caño L= 22cm; n.º de art. 116.294.21.1 , consultar

Disponible a partir de abril 2017

Accesorios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy