
Te Geberit Mapress con rosca hembra





Aplicación

- Para instalaciones de aire acondicionado
- Para sistemas de extinción de incendios por rociadores automáticos de agua
- No adecuado para instalaciones de agua potable

Características

- Rosca hembra
- Galvanizado
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida

Datos técnicos

Material	Acero no aleado 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Ángulo	90°

Suministro

- Juntas tóricas CIIR negras

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	Rp "	d1Ø mm	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	UMV ud	EAN
21307	22	1/2	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	20	4024723213079
21309	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	10	4024723213093
21310	28	3/4	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	10	4024723213109
21312	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	5	4024723213123
21313	35	3/4	35	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	5	4024723213130
21316	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	4	4024723213161
21317	42	3/4	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	4	4024723213178
21320	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	2	4024723213208
21321	54	3/4	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	2	4024723213215
21326	76,1	3/4	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	6,4	6,2	1	4024723213260
21331	88,9	3/4	88,9	26	8,8	13	13	7	7,3	7	1	4024723213314
21336	108	3/4	108	31	10,5	15,5	15,5	8	9	8	1	4024723213369