

# Racor dos piezas Geberit Mapress Acero Inoxidable, tuerca de latón/bronce

NUEVO






## Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias e industriales
- Para instalaciones de calefacción
- Para rosca con un diámetro interior ≤ di

## Características

- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida
- Tuerca de latón
- Estanca con junta plana

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Acero CrNiMo 1,4401 (DIN EN 10088) |
| Temperatura de servicio con junta plana EPDM | 0-100 °C |

## Suministro

- Junta tórica CIIR negra
- Junta plana EPDM

**Artículo**

| Nº de artículo | dØ mm | G " | diØ mm | L cm | Z cm | UMV ud | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35042** | 15 | 1/2 | 10 | 5,1 | 2,5 | 1 | 4024723350422 |
| **35032** | 15 | 3/4 | 13 | 3,7 | 1,1 | 10 | 4024723350323 |
| **35072** | 15 | 1 1/4 | 26 | 4,3 | 1,3 | 1 | 4024723350729 |
| **35033** | 18 | 3/4 | 13 | 3,7 | 1,1 | 10 | 4024723350330 |
| **35034** | 22 | 1 | 20 | 4 | 1,1 | 10 | 4024723350347 |
| **35044** | 22 | 1 1/4 | 26 | 4,3 | 1,3 | 1 | 4024723350446 |
| **35045** | 22 | 1 1/2 | 32 | 4,4 | 1,3 | 1 | 4024723350453 |
| **35046** | 28 | 1 | 20 | 4 | 1,3 | 5 | 4024723350460 |
| **35035** | 28 | 1 1/4 | 26 | 4,4 | 1,3 | 10 | 4024723350354 |
| **35047** | 28 | 1 1/2 | 32 | 4,6 | 1,3 | 1 | 4024723350477 |
| **35036** | 35 | 1 1/2 | 32 | 4,8 | 1,3 | 4 | 4024723350361 |
| **35037** | 42 | 1 3/4 | 39 | 5,2 | 1,3 | 4 | 4024723350378 |
| **35038** | 54 | 2 3/8 | 51 | 5,8 | 1,5 | 1 | 4024723350385 |
| **35039** | 76,1 | 3 | 73 | 9,9 | 3,3 | 1 | 4024723350392 |
| **35040** | 88,9 | 3 1/2 | 84 | 11,1 | 3,7 | 1 | 4024723350408 |