
Te Geberit Mapress con rosca hembra





Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias e industriales
- Para instalaciones de calefacción

Características

- Rosca hembra
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida

Datos técnicos

Material	Acero CrNiMo 1,4401 (DIN EN 10088)
Ángulo	90°

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	Rp "	d1Ø mm	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	UMV ud	EAN
31304	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	10	4024723313045
31305	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10	4024723313052
31306	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	5	4024723313069
31307	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	20	4024723313076
31308	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	10	4024723313083
31309	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	10	4024723313090
31310	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	10	4024723313106
31311	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	6	4024723313113
31312	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	5	4024723313120
31313	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	5	4024723313137
31316	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	4	4024723313168
31317	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	4	4024723313175
31320	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	2	4024723313205
31321	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	2	4024723313212
31324	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1	4024723313243
31326	76,1	3/4	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	6,4	6,2	1	4024723313267
31329	76,1	2	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	6,6	6,2	1	4024723313298
31331	88,9	3/4	88,9	26	8,8	13	13	7	7,3	7	1	4024723313311
31334	88,9	2	88,9	26	9,6	13	13	7	7,3	7	1	4024723313342
31336	108	3/4	108	31	10,5	15,5	15,5	8	9	8	1	4024723313366
31339	108	2	108	31	11,5	15,5	15,5	8	9,2	8	1	4024723313397