
Te reducida Geberit Mapress





Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias e industriales
- Para instalaciones de calefacción

Características

- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida
- Salida reducida

Datos técnicos

Material	Acero CrNiMo 1,4401 (DIN EN 10088)
Ángulo	90°

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	d1Ø mm	d2Ø mm	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	UMV ud	EAN
33005	15	12	15	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	6	4024723330059
33006	18	12	18	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	1	4024723330066
31204	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	20	4024723312048
33007	22	12	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	1	4024723330073
31206	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20	4024723312062
31207	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20	4024723312079
31209	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	4024723312093
31210	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	4024723312109
31211	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	10	4024723312116
31212	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	4024723312123
31213	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	5	4024723312130
31214	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	5	4024723312147
31215	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	5	4024723312154
31216	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1	4024723312161
31217	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	4024723312178
31218	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4	4024723312185
31219	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	4024723312192
31220	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	4024723312208
31221	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1	4024723312215
31222	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	4024723312222
31223	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	2	4024723312239
31224	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	4024723312246
31225	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	4024723312253
31226	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	4024723312260
31229	76,1	22	76,1	23	7,7	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2	1	4024723312291
31230	76,1	28	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2	1	4024723312307
31231	76,1	35	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2	1	4024723312314
31232	76,1	42	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1	4024723312321
31233	76,1	54	76,1	23	8,7	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1	4024723312338
31236	88,9	22	88,9	26	8,5	13	13	7	6,4	7	1	4024723312369
31237	88,9	28	88,9	26	8,7	13	13	7	6,4	7	1	4024723312376
31238	88,9	35	88,9	26	9	13	13	7	6,4	7	1	4024723312383
31239	88,9	42	88,9	26	9,2	13	13	7	6,2	7	1	4024723312390
31240	88,9	54	88,9	26	9,3	13	13	7	5,8	7	1	4024723312406
31241	88,9	76,1	88,9	26	11,4	13	13	7	6,1	7	1	4024723312413
31244	108	22	108	31	10,3	15,5	15,5	8	8,2	8	1	4024723312444
31245	108	28	108	31	10,5	15,5	15,5	8	8,2	8	1	4024723312451
31246	108	35	108	31	10,8	15,5	15,5	8	8,2	8	1	4024723312468
31247	108	42	108	31	11	15,5	15,5	8	8	8	1	4024723312475

31248	108	54	108	31	11,3	15,5	15,5	8	7,8	8	1	4024723312482
31249	108	76,1	108	31	12,4	15,5	15,5	8	7,1	8	1	4024723312499
31250	108	88,9	108	31	13,5	15,5	15,5	8	7,5	8	1	4024723312505