
Racor de transición Geberit Mapress con rosca hembra, tuerca de acero inoxidable





Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias e industriales
- Para instalaciones de calefacción

Características

- Rosca hembra
- Unión roscada desmontable, estanca con junta plana
- Tuerca de acero inoxidable
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida

Datos técnicos

Material	Acero CrNiMo 1,4401 (DIN EN 10088)

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	UMV ud	EAN
35350	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	4024723353508
35357	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	4024723353577
35351	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	4024723353515
35358	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	4024723353584
35352	22	3/4	1	6,3	2,7	1	4024723353522
35359	22	1	1	6,6	2,8	1	4024723353591
35353	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	4024723353539
35354	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	4024723353546
35355	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	4024723353553
35356	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	4024723353560