
# Racor de transición Geberit Mapress con rosca macho, tuerca de acero inoxidable






## Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias e industriales
- Para instalaciones de calefacción

## Características

- Rosca macho
- Unión roscada desmontable, estanca con junta plana
- Tuerca de acero inoxidable
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Acero CrNiMo 1,4401 (DIN EN 10088) |

## Artículo

| Nº de artículo | dØ mm | R " | G " | H cm | L cm | UMV ud | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35360** | 15 | 1/2 | 3/4 | 4,4 | 6,4 | 2 | 4024723353607 |
| **35361** | 15 | 3/4 | 3/4 | 4,6 | 6,6 | 1 | 4024723353614 |
| **35362** | 18 | 1/2 | 3/4 | 4,4 | 6,4 | 2 | 4024723353621 |
| **35363** | 18 | 3/4 | 3/4 | 4,6 | 6,6 | 1 | 4024723353638 |
| **35364** | 22 | 1/2 | 1 | 4,6 | 6,7 | 1 | 4024723353645 |
| **35365** | 22 | 3/4 | 1 | 4,7 | 6,8 | 2 | 4024723353652 |
| **35366** | 22 | 1 | 1 | 5,2 | 7,3 | 1 | 4024723353669 |
| **35367** | 28 | 1 | 1 1/4 | 5,5 | 7,8 | 2 | 4024723353676 |
| **35368** | 35 | 1 1/4 | 1 1/2 | 5,9 | 8,5 | 1 | 4024723353683 |
| **35369** | 42 | 1 1/2 | 1 3/4 | 6 | 9 | 1 | 4024723353690 |
| **35370** | 54 | 2 | 2 3/8 | 6,8 | 10,3 | 1 | 4024723353706 |