
Te reducida Geberit Mapress





Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias, de calefacción e industriales

Características

- Salida reducida
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida

Suministro

- Juntas tóricas CIIR negras

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	d1Ø mm	d2Ø mm	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	UMV ud	EAN
61252	15	12	15	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	20	4024723612520
61253	18	12	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	10	4024723612537
61235	18	15	15	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	20	4024723612353
61254	18	15	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	20	4024723612544
61236	18	18	15	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	4	4024723612360
61104	15	22	15	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	5	4024723611042
61240	22	15	15	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	10	4024723612407
61256	22	15	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	20	4024723612568
61257	22	18	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	20	4024723612575
61242	22	22	15	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	10	4024723612421
61259	28	15	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	10	4024723612599
61260	28	18	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	10	4024723612605
61261	28	22	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	10	4024723612612
61212	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	5	4024723612124
61213	35	18	35	10	5	5	5	2,4	3	2,4	5	4024723612131
61214	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	5	4024723612148
61215	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	5	4024723612155
61229	42	15	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	4024723612292
61217	42	18	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	4024723612179
61218	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	4	4024723612186
61219	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4	4024723612193
61220	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	4	4024723612209
61227	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2	4024723612278
61228	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2	4024723612285
61225	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	4024723612254
61226	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2	4024723612261