

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto







APLICACIONES

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje de urinarios con control integrado
- Para el montaje de urinarios sin agua
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva
- Para urinarios Narva
- Para sistema de descarga visto
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

PROPIEDADES

- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Fijación para entrada Rp 1/2" con altura y orientación ajustables (en el centro y 5–10 cm a la izquierda o al a derecha)
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Acero

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Conexión de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Tapón de protección
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual

N.º de art.	B cm	H cm	T cm
111.686.00.1	50	112–130	7.5