
Desagüe de bañera Geberit con mango de accionamiento y entrada de agua, d52, longitud de 26 cm, con embellecedor y manguito de descarga





APLICACIONES

- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño estándar
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

PROPIEDADES

- Control de calidad según EN 274-3
- Con rebosadero y alimentación de agua
- Salida de agua orientable
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sonoridad de grifos a 3 bar	15 dB(A)
Tipo de sonido	1
Capacidad de entrada con 3 bar	0.35 l/s
Capacidad del rebosadero	0.6 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Cabezal de desbordamiento con alimentación de agua
- Codo de suministro 90° con MasterFix, 1/2", de obturación radial
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 43 mm
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø mm	Capacidad de descarga l/s
150.712.21.6	chrom / Brillante	40	40 / 43	0.85