

Tubo multicapa Geberit Mepla, MeplaTherm, redondo preaislado, rojo, en rollos







APLICACIONES

- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- Indeformable
- Puede doblarse a mano
- Tubo estanco a la difusión
- Tubo exterior blanco
- Aislamiento de celda cerrada, película protectora roja
- Aislamiento sin HCFC y sin HFC
- Reacción al fuego según categoría E conforme a EN 13501-1
- Extremo de tubo con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidad de la superficie	7 µm
Dilatación térmica	0.026 mm/(m·K)
Conductividad térmica, tubería	0.43 W/(m·K)
Material de aislamiento	Espuma flexible en PE
Conductividad térmica, aislamiento	0.04 W/(m·K)
Resistencia a la difusión de vapor de agua, capa externa de aislamiento	7000 µ

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Cortatubos multicapa Geberit
- Máquina de calibrado y desbarbado Geberit Mepla

N.º de art.	DN	d, ø mm	Aislamiento mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
602.232.00.2 Nuevo	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50

Nuevo artículo disponible a partir de 01.04.2025