Transición Geberit Mepla con rosca macho






Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua fría y de calefacción sin anticongelante
- Para agua fría y de calefacción con anticongelante
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

PROPIEDADES

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección trasparente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Bronce industrial (CuSn5Zn5Pb2-C)

INFO

- Adaptadores con rosca NPT bajo consulta

N.º de art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5.4	2.8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5.7	3.1
602.535.00.5	15	20	1/2	5.7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5.9	3.1

N.º de art.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6.6	3.9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7.1	3.7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7.4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7.5	4.1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4.2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8.4	4.7
607.539.00.5	50	63	2	11.7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12.5	5.8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14.7	6